

RSV4 RF 2016



aprilia

Garantie et assistance 2 ans

18 999 €*

~~20 999 €**~~



V4-MP de série sur la RSV4 RF 2016

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Moteur 4 cylindres en V longitudinal à 65°, quatre temps Double arbre à cames en tête (DOHC) - quatre soupapes par cylindre.
Cylindrée	999,6 cm ³
Alésage / Course	78 mm / 52,3 mm
Puissance	106 ch à 7750 tr/min (201ch à 13 000 tr/min en version libre)
Couple	97,5 Nm à 7 500 tr/min (115 Nm à 10 500 tr/min en version libre)
Alimentation	Airbox avec prises d'air frontales
Refroidissement	Système APRC (Aprilia Performance Ride Control) comprenant : Contrôle de la traction (ATC), contrôle anti-wheeling (AWC), contrôle de départ (ALC) et passage de vitesses rapide (AQS), réglables et déconnectables
Gestion de la traction	Liquide
Cadre	Cadre en aluminium à double poutre , éléments moulés et soudés. Amortisseur de direction Ohlins réglable.
Suspension	Avant : Fourche inversée Ohlins, avec traitement de surface TIN, diamètre 43mm. Complètement réglable (précharge du ressort, compression et détente hydraulique). Course de la roue avant 120mm Arrière : Bras oscillant à double poutre en aluminium ; technologie mixte issue d'une fusion de feuille d'aluminium à faible épaisseur. Nouvel amortisseur Öhlins Racing avec système Piggy Back réglable en hydraulique (compression et détente), en précharge de ressort et en longueur entre axe. Système de basculeur progressif APS. Course de la roue arrière 137 mm (Ohlins)
Freinage	Avant : Double disque flottant diamètre 320mm avec fret en aluminium. Etriers Brembo radiaux monoblocs M430 4 pistons. Maître cylindre radial e durites de frein renforcées. Arrière : Disque diamètre 220mm. Etrier Brembo 2 pistons opposés diamètre 32mm. Maître cylindre avec réservoir intégré et durite de frein renforcée. ABS Bosch 9MP , réglable sur 3 cartographies, doté du système RLM (Rear Wheel Lift up Mitigation) et déconnectable.
Jante	En alliage d'aluminium forgé à 5 branches dédoublées. Avant : Alliage 3,50 x 17" Arrière : Alliage 6,00 x 17"
Pneumatiques	Avant : Tubeless 120 / 70 ZR 17 " Arrière : Tubeless 200 / 55 ZR 17"

DIMENSIONS

Longueur / Largeur / Empattement	2 040 mm / 735 mm / 1420 mm
Hauteur de selle	840 mm
Poids à sec	180 Kg
Réservoir	18,5 Litres (dont 4 litres de réserve)

COLORIS



Superpole