

VESPA SPRINT S 125 iget 3V ABS



CTEDICTI	THE TE	CHNIQUES
9 E (<i>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </i>	

Moteur	Monocylindre i-get 4 temps 3 soupapes à injection électronique _ EURO 4		
Cylindrée	124,5 cm ³		
Alésage / Course	52 mm / 58,6 mm		
Lubrification	A carter humide		
Transmission	Variateur automatique CVT avec asservisseur de couple		
Démarrage	Electrique		
Alimentation	Nouvelle Injection PFI (Port Fuel Injection)		
Refroidissement	Air		
Cadre	Coque en acier avec renforts structurels soudés		
Suspension	Avant : Fourche monobras, Mono amortisseur hydraulique double effet et ressort hélicoïdal—course 78mm Arrière : Ressort hélicoïdal réglable en pré-charge (4 positions) et mono amortisseur hydraulique double effet course 70mm		
Freinage	Avant : Disque Ø 200 mm SYSTÈME ABS Arrière : Tambour Ø 140 mm avec commande mécanique		
Pneumatiques	Avant : Tubeless 110/70 - 12" Arrière : Tubeless 120/70 - 12"		
DIMENSIONS			

DIFICHOIONS		
Longueur	1 860 mm	
Largeur	735 mm	
Empattement	1 340 mm	
Hauteur de selle	790 mm	
Réservoir	7 Litres	

^{*} Tarifs hors frais de mise à la route et d'immatriculation. Garantie 2 ans